

# Maschinen-/Fahrzeug-Datenblatt



Artikelnummer: **MX G85355**

Hersteller: **Daimler**  
Modell: **U219**  
Bezeichnung: **Mercedes-Benz Unimog U219**  
Baujahr: **2024**  
Seriennummer: **W1T4050941V279066**

Betriebsstunden: **4**  
Km-Stand: **168**  
Standort: **Oberkrämer**

## Fahrzeugbeschreibung

Modell: Mercedes-Benz Unimog Geräteträger  
Fahrzeugtyp: U219  
Radformel: 4x4  
Baumuster: 40509012  
Subkategorie: 51a  
Fahrzeugart: Fahrgestell  
Fahrerhaus: MB Fahrerhaus, Faserverbundwerkst.,  
korrosionsfrei  
Motorleistung: 140 kW(190 PS)  
Radstand: 2800 mm  
Zul. Gesamtgewicht: 10000 kg  
Lenkertyp: links  
Landgültigkeit: (80) Deutschland

## Lackierung

Fahrerhaus

MB 7370

andoritgrau metallic

## Bereifung

# Maschinen-/Fahrzeug-Datenblatt

1. Achse: 2 x 315/80 R 22,5F18LLA 90  
Goodyear KMAX D GEN-2 Regio Antrieb
2. Achse: 2 x 315/80 R 22,5F18LLA 90  
Goodyear KMAX D GEN-2 Regio Antrieb

## Fahrzeugausstattung

### Serienausstattung

- A1W Differenzialsperre an Vorderachse
- AZ5 Achsübersetzung  $i = 6,527$   
Differentialsperre an Hinterachse  
Hinterachse als Portalachse  
Vorderachse als Portalachse  
Schraubenfedern mit progressiver Kennung  
Achsen, 3fach lenkergeführt  
Teleskopstoßdämpfer, und Stabilisatoren  
Kondenswassersensor, für Druckluftsystem  
Scheibenbremsen, pneumatisch, an VA und HA  
Niederdruckbremsanlage  
Antiblockiersystem(ABS), schaltbar auf Offroad-ABS  
Bremsanlage lastabhängig (ALB-Regelung)  
Feststellbremse, Federspeicher, an Hinterachse  
Druckluftanschluss für Nebenverbraucher  
Luftpresse, 310l/min-13bar, wartungsfrei, wassergek.  
Lufttrockner, beheizt
- CK5 Radstand 2800 mm  
Servolenkung, hydraulisch  
Leiterrahmen, durchgehend, formstabil  
Integralträger vorn zur Aufnahme Frontanbauplatten  
Geräte-An/Aufbaupunkte im Rahmen integriert  
Fahrgestellkonservierung  
Multifunktionslenkrad  
Jackenhaken  
Fensterheber, elektrisch, beidseitig  
Ablagenetz, an Rückwand  
Kabinenboden, mit Durchstiegsmöglichkeit  
Kabeldurchführung, abgedichtet, Fhs-Rw u. Fußraum re  
Heizungs- u. Belüftungssystem, Umluft, Pollenfilter  
Lenksäule, höhen- und längsverstellbar  
Lenkstockschalter, rechts (Fahrbetrieb)  
Lenkstockschalter, links (Fernlicht, Scheibenwischer)  
Staufächer und Ablagebox  
Dachkonsole, 2 Einbauschächte (Radio/Tachograf)  
Mittelkonsole mit zentr. Bedienelementen, 2 Schächte  
Türverkleidung, mit Armauflage und Flaschenhalter  
Innenbeleuchtung, m. Leseleuchten für Fahrer/Beif.  
Beifahrersitz höhen-, längs-, neigungsverst. b., Stoff  
3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurte im Sitz
- DUP0 Basisausführung  
Anhängersteckdose 24V, 15-polig  
Elektrik Bordnetz 24V  
Batterien 2 x 12V / 140 Ah  
Elektronikbox, geschützt im Fhs, Diagnosesteckdose  
Dauerstromsteckdose 24V/15A, in Mittelkonsole  
Generator 28 V / 150 A

# Maschinen-/Fahrzeug-Datenblatt

	Elektrik, EMV geprüft
FP3	Fahrerhausfestigkeit nach ECE-R-29/03 Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch Hauptspiegel, heizbar, elektrisch verstellbar Weitwinkelspiegel, heizbar Rampenspiegel MB Fahrerhaus, Faserverbundwerkst., korrosionsfrei Freisichtfahrerhaus, mit kurzem Vorbaumaß Regensensor und automatisches Fahrlicht Panorama-WS-Scheibe, Verbundglas, wärmeabsorbierend Tiefsichtfenster in Türen, wärmedämmend Rückwandfenster, groß, wärmedämmend Scheibenwischenanlage, von oben, 3stufig, Intervall Fhs-Komfortlagerung, 4-Punkt, schwingungsgedämpft Motorhaube, hochstellbar, abnehmbar Einscheiben-Trockenkupplung, selbsteinstellend MB-Vollsynchronwendegetriebe, UG100E, 8Vo/6Rü.gänge Elektro Pneumatische Schaltung (EPS) Permanent-Allrad mit sperrbarem Längsdifferential Elektro-pneumatische Wendeschaltung (EQR)
J90	Vorrüstung für Truck Data Center 6 (FB Card) On-Board Diagnose
KT4	AdBlue-Tank 16 l Tanks, abschließbar Abgasanlage, Endrohr nach oben Abgas mit NOx-Kontrolle Tank 145 l, links, Alu Tagfahrlicht Leuchtweitenregulierung Einstiegleuchten im Aufstiegsbereich 6-Kammerschlussleuchte mit Nebelschlussleuchte Umrissleuchten vorne
M4X	Motorausführung Euro VI, E
M5V	High Performance Engine Brake
MN7	Motor OM934, R4, 5,1 l, 140 kW (190 PS), 750 Nm Abgasturboaufladung und Ladeluftkühlung Motorregelcharakteristik, umschaltb, Fahr/Gerätebetriebe Handgas, elektronisch Lüfterantrieb, hydrostatisch, mit Wasserkühlung Luftansaugkamin, mit Luffilter und Vorabscheidung Wartungsintervall, 1400 Betriebsstunden/35000 km Koppelmaul, vorn, mit Steckbolzen Anhängelast, ZAA max. 13t
RR6	Steilschulterfelgen 9.00x22.5 Tempomat/TempoSet Anlasssperre Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, ECE
V1W	Standard
VB7	Kennung für Baureihe Geräteträger
VG7	Unimog Geräteträger, Modellgeneration 1
X4H	Instrument/Schilder/Druckschriften deutsch
XD2	Herstellergarantie 2 Jahre ab EZL / IBN Bordwerkzeug Unterlegkeile, 2-fach
Z01	Fahrzeug mit Linkslenkung
Z5Y	Fahrzeug, für Rechtsverkehr

# Maschinen-/Fahrzeug-Datenblatt

## Sonderausstattung

B5B	Anhängerbremse, 2-Leitung
C7H	Schutzvorrichtung, seitlich
CA4	Anbaubeschläge, hinten
CK2	Komfortlenkung
CP3	Frontanbauplatte DIN76060, Typ B, Größe 3
D6F	Klimaanlage
D6N	Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus und Motor
D6X	Aktivkohlefilter
DF3	Schwingsitz luftgedert, mit Sitzheizung, Fahrer
DG1	Zusatzlenkstockscharter links
DH3	Halterung, universell, für Bedienteil
E33	Batterieauptschalter am Batteriekasten
E40	ABS-Anhängersteckdose 24V, 7-polig / 5-Pin
E42	Anhängersteckdose 12V, 13-polig
E45	Steckdose vorn 24V, 7-polig
E6Z	Rückfahrwarner
E87	Gerätesteckdose, 32-polig
ED2	Dauerstromsteckdosen 12V (C3), 12V u. 24V Mittelk.
ED6	Bordsteckdose 24V/25A im Fhs., mit C3 Signal
EF2	Frontkamera
EF3	Rückblickkamera
EM5	Monitor, für Kamerasystem
ES6	Universelle elektrische Schnittstelle nach EN16330
F5L	Sonnenblende aussen, transparent
F6B	Frontscheibe, klar, heizbar
F8E	Schließanlage, mit Zentralverriegelung
G28	Vorrüstung, für Arbeits-/Kriechgang-/Geländegruppe
G34	EasyDrive (Hydrostatischer Fahntrieb) (SN)
G48	Automatic Shift (EAS)
GM2	Getriebeölkühlung, Öl/Luft
H58	Druckleitung hinten, 2. Hydraulikkreis
H59	Separate Rücklaufleitung hinten
HE1	Hydraulik für Kippeinrichtung
HE3	Kippanschluss f. Anhänger, einfachwirkend, hinten
HJ1	Füllstandswarnanzeige, Hydraulik-Öl
HN6	Hydr.anlage, 2-Kr., 3zellig, vollprop, Schneepflugentl
J1C	Kombiinstrument, 12,7 cm, mit Videofunktion
J1M	Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
J1S	Tachografhersteller VDO
J49	Vorrüstung, Warnleuchte für Teleskopzylinder
J5S	Radio, mit USB-Anschluss und Bluetooth
L1H	Nebelscheinwerfer, Halogen
L3Z	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
LA3	Bi-Xenon-Scheinwerfer, LED-Tagfahrlicht
LB5	Blitzleuchte, LED, gelb, links, mit Stativ
LD4	LED-Fernlicht zusätzlich, auf Dachbügel
LE4	Arbeitsscheinwerfer, Fahrerhausrückwand, oben, LED
LE6	Scheinwerfer zus, höhenverst, A-Säule, LED, beheiz
M0U	Geräuschkapselung, Sonderpaket
M74	Kühlerschnellreinigungssystem Clean-Fix
N08	Motor-Zapfwellenabtrieb inkl. Frontzapfwelle
N09	Zapfwellendrehzahlbegrenzung
OP2	Lichtpaket
OP4	Sicherheitspaket

## Maschinen-/Fahrzeug-Datenblatt

OP6 Winterpaket  
Q94 Anhängerkupplung, Maul groß, Ringf., Bolzen 38,5  
S8A Verbandtasche  
SV2 Warndreieck und Warnleuchte  
TG3 Gewichtsvariante 10,0 t (5,2/5,5)  
Y31 Reifenfüllschlauch mit Manometer  
Y42 Wagenheber, hydraulisch, 10 t  
Z4B Lieferumfang Deutschland  
Z96 Bereitstellungspauschale  
J9D Vorrüstung für Mauterfassung  
M7L Lüfterantrieb, elektrisch  
XD2 Hestellergarantie 2 Jahre ab

Pritsche  
Serien Nr. MERA4056001403